

## Kombi 7001-AB

Für den Baustellenbetrieb in  
der EU nur mit einer  
mechanischen  
Haltevorrichtung gemäß EN  
13155 zulässig



### Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**
- verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- akustisches Signal meldet Vakuumunterschreitung
- einreihige Saugeranordnung mit zusätzlichen Stützsaugern
- äußerer Saugerabstand durch Verschieben der Tragrohre einstellbar
- äußere Sauger absperierbar
- vertikaler Transport ca. 85°
- Führungsriffe sind in der Höhe einstellbar

### Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- für Netzbetrieb

### Bedienung

- EIN/AUS                                    direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN                            über Fernbedienung

**Aufhängung:**                                Kranöse am Tragrahmen

**Tragfähigkeit:**                            **1500 kg**

**Farbe:**                                        gelb / teilverzinkt

Die drehbare Aufhängung ermöglicht ein Abheben/Ablegen großer Abschnitte (horizontal nach vertikal / vertikal nach horizontal).

	<b>vertikal</b>
	<b>abheben / ablegen</b>

<b>zum Heben geeignet</b>					
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig				
Oberfläche	glatt				
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten				
<b>Saugertyp</b>	<b>388</b>				
<b>Durchmesser</b> angesaugt ca. mm	300				
<b>Saugerqualität</b>	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 4 mm Glasdicke				
<b>Saugeranzahl</b>	6	8	10	12	16
<b>Tragfähigkeit</b> auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum <b>innerbetrieblich</b> kg	600	800	1000	1200	1500
<b>Äußerer Abstand der Sauger</b>	ca. 3000 – 4000 mm				
<b>Eigengewicht</b> ca. kg					
<b>Versorgungsspannung</b>	230 V / 50 Hz / 1 Phase				
<b>Best.-Nr.: 7001-AB-230...</b>	-6	-8	-10	-12	-16
<b>Versorgungsspannung</b>	400 V / 50 Hz / 3 Phasen				
<b>Best.-Nr.: 7001-AB-400...</b>	-6	-8	-10	-12	-16
<b>Zubehör auf Anfrage</b>					
<b>Best.Nr.: 388-SCHUTZ</b>	Schutzhaube für Sauger 388				
<b>Best.Nr.: 7003-SchutzAB</b>	Schutzgitter (Größe gemäß Ihrer Anforderung)				
<b>Best.Nr.: 7003-USAB</b>	Unterstützungsauflagen für frisch versiegelte Isoliergläser (Größe gemäß Ihrer Anforderung)				
<b>Best.Nr.: 7003-FB-SL-1K</b>	Funk-Fernbedienung SAUGEN / LÖSEN				

