

zum Heben geeignet		
Materialbeschaffenheit		gasundurchlässig
Oberfläche		glatt
zum Beispiel		Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten
Saugertyp		388
Durchmesser	angesaugt ca. mm	300
Saugerqualität		Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig
Saugeranzahl		6
Tragfähigkeit		
auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum	kg	500
Eigengewicht	ca. kg	190
Rahmenbreite	min. ca. mm max. ca. mm	1000 2000
Rahmenhöhe	min. ca. mm max. ca. mm	1000 1200
Fördermenge		3,0 m³/h
Spannung		230 Volt 50/60 Hz 1 Ph
Best.-Nr.: 7001-SO40...		-230
Spannung		110 Volt 50 Hz
Best.-Nr.: 7001-SO40...		-110
Spannung		400 Volt 50/60 Hz 3 Ph
Best.-Nr.: 7001-SO40...		-400
andere Rahmengrößen		auf Anfrage
Zubehör auf Anfrage		
Best.Nr.: 388-SCHUTZ		Schutzhaube für Sauger 388

