

Akku-Gerät Kombi 7011-ADS SO02

**Für den Baustellenbetrieb
in der EU nur mit einer
mechanischen
Haltevorrichtung gemäß
EN 13155 zulässig**



**zum Heben und Transportieren schmaler, langer Streifen
manuellen Drehen um +/- 90 Grad
manuellen Schwenken um 90 Grad**

ideal zum Verglasen von Wintergärten

Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**
verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal
melden Vakuumunterschreitung
- einreihige Saugeranordnung
- Sauger direkt am Tragrohr befestigt
- veränderbarer Saugerabstand
durch verschiebbare Tragrohre
- alle Sauger einzeln absperbar
- Drehvorrichtung (-90°/0°/+90°)
mit rollengelagertem Drehzapfen und Arretierung
- Schwenkvorrichtung (0° bis 90°) mit Arretierung alle 15°

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- ohne Umschalten für Akku- und Netzbetrieb
- eingebautes Ladegerät zum Aufladen über Nacht
- kein Akkutausch erforderlich
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

Bedienungsarmatur

- EIN/AUS direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN über Handventil am Gerät
 optional
 über Kabel-Fernbedienung
 optional
 über Infrarot-Fernbedienung

Aufhängung: Kranöse am Tragrahmen

maximale Tragfähigkeit: 400 kg

Farbe: gelb / teilverzinkt

	vertikal
	horizontal
	Drehen um +/- 90 Grad
	Schwenken um 90 Grad

zum Heben geeignet		
Materialbeschaffenheit		gasundurchlässig
Oberfläche		glatt
zum Beispiel		Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten
Saugertyp		388
Durchmesser	angesaugt ca. mm	300
Saugerqualität		Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig
Saugeranzahl		6
Tragfähigkeit	auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum	kg
		400
Eigengewicht	ca. kg	
Vakuumanschluss		9 mm
Fördermenge		1,5 m³/h
Spannung	Ladegerät	230 Volt 50/60 Hz 1Ph
Best.-Nr.: 7011-ADS SO02...		6-0910
<hr/>		
Spannung	Ladegerät	110 Volt 50/60 Hz 1Ph
Best.-Nr.: 7011-ADS SO02...		6-0910-110
<hr/>		
Zubehör auf Anfrage		
Best.Nr.: 388-SCHUTZ		Schutzhaube für Sauger 388
Best.Nr.: 7003-BK/DS		Kabel-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
Best.Nr.: 7003-IR2S		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
Best.Nr.: 7003-BF/DS		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU

Auch als 2-Kreis-Vakuumhebergerät (Typ 7211-ADS SO02) lieferbar gemäß EN 13155 / prEN 13035.

