

Kombi 7011-BUS2

**Für den Baustellenbetrieb
in der EU nur mit einer
mechanischen
Haltevorrichtung gemäß
EN 13155 zulässig**



zum Verglasen von Busscheiben im Werkstattbereich

Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis** verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal melden Vakuumunterschreitung
- mehrreihige Saugeranordnung
- Sauger direkt am Tragrahmen beweglich befestigt
- fester Saugerabstand
- Neigungswinkel über Spindel verstellbar
- modularer Geräteaufbau

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- ohne Umschalten für Akku- und Netzbetrieb
- eingebautes Ladegerät zum Aufladen über Nacht
- kein Akkutausch erforderlich
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

Bedienungsarmatur

- EIN/AUS direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN über Kabel-Fernbedienung
 optional
- über Infrarot-Fernbedienung

Aufhängung: verstellbare Kranöse
 an verstellbarer Aufhängestange

maximale Tragfähigkeit: 240 kg
Farbe: gelb

zum Heben geeignet		
Materialbeschaffenheit		gasundurchlässig
Oberfläche		glatt, leicht strukturiert
zum Beispiel		Bus- oder LKW-Frontscheiben
Saugertyp		540
Durchmesser	angesaugt ca. mm	200
Saugerqualität		Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig
Saugeranzahl		6
Tragfähigkeit		
auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum	kg	240
Rahmengröße	ca. mm	1030 x 970
Eigengewicht	ca. kg	
Fördermenge		1,5 m³/h
Spannung	Ladegerät	230 Volt 50 Hz
Best.-Nr.: 7011-BUS2...		12-0920
Spannung	Ladegerät	110 Volt 50 Hz
Best.-Nr.: 7011-BUS2-110V...		06-0920
Sonderausführungen und Sonderspannung		auf Anfrage
Zubehör auf Anfrage		
Best.Nr.: 540-SCHUTZ		Schutzhaube für Sauger 540
Best.Nr.: 7003-DSFUS2		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
Best.Nr.: 7003-DSFUST		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU
Best.Nr.: 7003-BUS2G		Tischfüße für horizontale Vorbereitungsarbeiten abnehmbar 2 abnehmbare Schwenkstützen für die Schwenkbewegung horizontal → vertikal mit 2 Rollen
Best.Nr.: 7003-BUS2SS		4 zusätzliche höhenverstellbare Stützsauger, anschraubbar

Auch als 2-Kreis-Vakuumhebegerät (Typ 7211-BUS) lieferbar gemäß EN 13155 / prEN 13035.

