

Akku-Gerät Kombi 7011-D43 SO01

**Für den Baustellenbetrieb
in der EU nur mit einer
mechanischen
Haltevorrichtung gemäß
EN 13155 zulässig**



**zum vertikalen Heben und Transportieren
von Fensterelemente mit Rollläden
manuellem Drehen um max. 300 Grad**

Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**
verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal
melden Vakuumunterschreitung
- mehrreihige Saugeranordnung
- Sauger direkt am Tragrahmen beweglich befestigt
- veränderbarer Saugerabstand
- alle Sauger einzeln absperrbar
- Drehvorrichtung
mit rollengelagertem Drehzapfen und Arretierung alle 30°

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- ohne Umschalten für Akku- und Netzbetrieb
- eingebautes Ladegerät zum Aufladen über Nacht
- kein Akkutauch erforderlich
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

Bedienungsarmatur

- EIN/AUS direkt am Gerät
 - SAUGEN/LÖSEN über Handventil am Gerät
 optional
 über Kabel-Fernbedienung
 optional
 über Infrarot-Fernbedienung
- Aufhängung:** austauschbare Aufhängestange
maximale Tragfähigkeit: 800 kg
Farbe: gelb / teilverzinkt

	vertikal
	Drehen um max. 300 Grad

zum Heben geeignet				
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig			
Oberfläche	glatt			
zum Beispiel	Fensterelemente mit Rollladen aber auch: Glas, Kunststoff- und Keramikplatten, Dünnscheibe, beschichtete Spanplatten			
Saugertyp	388			
Durchmesser angesaugt ca. mm	300			
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig			
Saugeranzahl	4	6	8	10
äußerer Saugerabstand ca. mm	750 x 750	720 x 1200	1200 x 1200	720 x 3000
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum kg	400	600	800	800
Aufhängestange ca. mm lang				
Eigengewicht ca. kg				
Gerätedicke ca. mm				
Fördermenge	1,5 m³/h			
Spannung Ladegerät	230 Volt 50/60 Hz 1Ph			
Best.-Nr.: 7011-D43...	4-0910	6-0910	8-0910	10-0910
Spannung Ladegerät	110 Volt 50/60 Hz 1Ph			
Best.-Nr.: 7011-D43...	4-0910-110	6-0910-110	8-0910-110	10-0910-110
andere Rahmengrößen	auf Anfrage			
Zubehör auf Anfrage				
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388			
Best.Nr.: 7003-BK/DS	Kabel-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN			
Best.Nr.: 7003-IR2S	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN			
Best.Nr.: 7003-BF/DS	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU			

Auch als 2-Kreis-Vakuumhebergerät (Typ 7211-D43 SO01) lieferbar gemäß EN 13155 / prEN 13035.