

Kombinierter Auflege-Schneidtable Modell 428

- für Glasformate bis 3210 x 2250 mm
für alle Glasstärken von 3 bis 10 mm
- Auflegen – Schneiden – Brechen auf einem Tisch
geringer Platzbedarf, reduziert Personalkosten
- bei einer Kombination mit einem Fächerwagen-Bocksystem
ist ein problemloser Glassortenwechsel
von bis zu 6 verschiedenen Glassorten möglich

Combined Loading Cutting Table Model 428

- for glass sizes up to 3210 x 2250 mm
for all glass thicknesses from 3 to 10
- Loading – Cutting – Breaking-out on one table
uses less space, reduces personnel costs
- in combination with a bay-carriage rack system
easy changing of glass types
up to 6 different glass types



Beschreibung:**Pneumatischer
Auflege-Schneidtisch**

vollautomatischer oder
manuell gesteuerter
Auflegevorgang
für den rationellen
Flachglaszuschnitt

Der Auflege-Schneidtisch kann als
Einzeltisch alle Funktionen zum
Beschicken, Schneiden und
Brechen beinhalten.

Als Teil einer Schneidlinie sorgt
eine Transportwalze für den
Glastransport.

Der Auflege-Schneidtisch ist
kombinierbar mit allen Pannkoke
Schneidmaschinen

Bei der vollautomatischen
Ablaufsteuerung erfolgt die
Steuerung über eine SPS mit
Textdisplay.
Das Fehler-Diagnose-System
(Klartext-Anzeige) hilft
bei einer eventuell auftretenden
Störung den Fehler schnell zu
beheben.

Geringes Glasbruch- und
Verletzungsrisiko durch den
automatischen Auflegevorgang.

Weitere Merkmale

- stabiles, verwindungsfreies
Stahlprofil-Untergestell
- leistungsstarkes,
wartungsarmes Gebläse für die
Luftbahn
- 2 ausfahrbare Saugarme
- Auflegetakt ca. 60 Sekunden
- Tischplatte feststehend, mit
schwarzem Kunststofffilz belegt
- Farbe rot

Description:**Pneumatic
Loading and Cutting Table**

fully automatic
or
manually controlled
loading process for the efficient
cutting of flat glass

The loading and cutting table can,
as an individual table, include all the
functions for loading, cutting and
breaking-out.

A transport roller transports the
glass as part of a cutting line.

The loading and cutting table can
be combined with all Pannkoke
cutting machines

The fully automatic run-off control
controls via an SPC (stored
program control) with text display.
The error diagnoses system (clear
text display) helps to clear any
possible failure quickly.

Low risk of glass breakage and
injuries via the automatic loading
process.

Further features

- stable, distortion-proof steel
profile frame
- efficient, low maintenance
blowers for the air flotation
- 2 movable suction arms
- loading cycle
approx. 60 seconds
- tiltable table top, covered with
black plastic felt
- colour: red