

zum Heben geeignet		
Materialbeschaffenheit		gasundurchlässig
Oberfläche		glatt - konvex oder konkav gebogen - Radius minimal 2000 mm
zum Beispiel		Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten
Saugertyp		540
Durchmesser	angesaugt ca. mm	200
Saugerqualität		Gummi schwarz - Abrieb möglich - bis 100° wärmebeständig
Saugeranzahl		22
Tragfähigkeit		
auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum		
auf EU-Baustellen	kg	400
innerbetrieblich	kg	600
Eigengewicht	ca. kg	135
Rahmengröße	ca. mm	2300 x 1280
Gerätedicke	ca. mm	
Fördermenge		1,5 m³/h
Spannung	Ladegerät	230 Volt 50/60 Hz 1Ph
Best.-Nr.: 7211-DSG3man... mit manueller Schwenkvorrichtung		22-0920
Spannung	Ladegerät	230 Volt 50/60 Hz 1Ph
Best.-Nr.: 7211-DSG3hyd... mit hydraulischem Schwenkzylinder		22-0920
Zubehör auf Anfrage		
Best.Nr.: 388-SCHUTZ		Schutzhaube für Sauger 388
Best.Nr.: 7003-SVhyd		hydraulische Schwenkvorrichtung
Best.Nr.: 7003-SVman		manuelle Schwenkvorrichtung
Best.Nr.: 7003-DSKAST		Kabel-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
Best.Nr.: 7003-DSFUS2		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
Best.Nr.: 7003-DSFUST		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU
Best.Nr.: 7003-WL		große Warnleuchte (Blitzlampe für Sammelstörung)

