

## flexibler Saugergriff 535

Zur Montage gewölbter Autoscheiben

Zum Heben und Halten großer Teile  
mit ebenen oder gewölbten Flächen

Zum Ausziehen großflächiger Beulen z. B. am Kfz

Zum Transportieren von **konvex** oder **konkav**  
gebogener Materialien

## Flexible Suction Handle 535

For installation of curved windscreens

For the lifting and holding of large parts  
with smooth or curved surfaces

For pulling large dents out of cars

For transporting **convex** and **concave**  
curved materials





#### Beschreibung:

- für alle luftdichten Flächen
- für ebene und gewölbte Flächen
- maximaler Außendurchmesser im angesaugten Zustand 250 mm
- kleinster ansaugbarer Innenradius 200 mm
- kleinster ansaugbarer Außenradius 100 mm
- **Tragfähigkeit**  
bei – 0,6 bar Vakuum,  
20 °C,  
2-facher Sicherheitsfaktor,  
**horizontal 45 kg**
- zwei Dichtlippen
- Befestigungsgewinde M12  
z. B. für den Handgriff

#### Best-Nr.

**535** Sauger ohne Griff

**295-K** Transportkoffer

**vs/9-00182** Bügelgriff  
für Sauger 535

**535-V** Sauger mit  
Vakuumananschluss

#### Description:

- for all types of gastight material
- for smooth and curved surfaces
- maximum outer diameter when vacuum is applied 250 mm
- smallest inner radius where vacuum can be applied 200 mm
- smallest outer radius where vacuum can be applied 100 mm
- **Loading capacity**  
at – 0,6 bar vacuum,  
20 °C,  
2-fold safety factor,  
**horizontal 45 kg**
- two sealing lips
- fastening thread M12  
e. g. for the handle

#### Item no.

**535** suction cup without handle

**295-K** transport case

**vs/9-00182** bow handle  
for suction cup 535

**535-V** suction cup with  
vacuum connection